

**Дизельные винтовые компрессоры высокого давления Sullair предназначены для проведения работ по пневматическим испытаниям, азотированию, вытеснению воды, осушению трубопроводов, буровых работ.**



## Преимущества:

Винтовой блок компрессорных установок SULLAIR называется «bulletproof», что значит «непробиваемый», что доказано опытом применения. Вот уже 50 лет винтовые блоки SULLAIR как для дизельных, так и для электрических компрессоров являются эталоном качества во всем мире, что подтверждается пятилетней гарантией.

Приводом для компрессоров данной серии выступает дизельный двигатель Cummins QSX15, производства США, обеспечивающий надежность и долговечность при круглосуточном режиме работы.

Компрессоры SULLAIR позволяют работать как с низким, так и с высоким давлением без потери производительности. Переключение давления производится на приборной панели. Производительность компрессора регулируется в зависимости от потребления сжатого воздуха, что позволяет экономить до 70 % расхода топлива при неполной загрузке.

Охлаждающая система компрессорных установок SULLAIR работает с применением жидкости AWF. Ее состав позволяет обеспечивать качественное охлаждение агрегатов при работе в диапазоне от -30 до +45 С. Таким образом, вам не потребуется менять жидкости при смене сезона, что гарантирует не только надежность, но и ощутимую экономию.



## Технические характеристики:

<u>Общие сведения</u>	SULLAIR 1100XHH	SULLAIR 1200XXH	SULLAIR 1300XH	SULLAIR 1200RH
Производительность, м3/мин	31,1	34	36,8	34
Рабочее давление, бар	20-34,5	20-30	20-24,1	13,8-20,4
Минимальное давление, бар	20	20	20	13,8
Максимальное давление, бар	34,5	30	24,1	20,4
<b>Двигатель</b>				
Марка	<b>CUMMINS QSX15</b>			
Обороты в минуту	1400/1850			
Мощность, Квт	391			
Объем, см3	15000			
Объем охлаждающей жидкости, л.	60			
Объем масла, л	45			
Объем топливного бака, л	700			
Система электропитания, Вольт	24			
<b>Компрессор</b>				
Присоединительный разъем	1 * 2`			
Объем масла, л	170,3			
Объем ресивера, м3	0,32			
<b>Вес и габариты</b>				
Рабочий вес, кг	7350			
Чистый вес, кг	6600			
Длина, мм	4687			
Ширина, мм	2100			
Высота. Мм	2558			
<b>Дополнительные данные</b>				
Расход топлива при 100 % загрузки, л	96, 2	99,8	94,5	84, 5
Расход топлива при 50 % загрузки, л	68,2	56,9	54,8	52
Расход топлива при 25 % загрузки, л	53,1	45,9	44,1	39
Режим работы	Круглосуточно			
Рабочие температуры:	- 30 С`, + 50 С`			
<b>Гарантия:</b>				
Двигатель	1 год			
Компрессор	1 год			
Винтовой блок	5 лет или 10 000 моточасов			